




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RODILLO VIBRATORIO TANDEM

BW 161 AD-4





Dimension en mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 161 AD-4	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680

Dimensiones de empaquetado en m³ sin ROPS

BW 161 AD-4 19,679

con ROPS

25,447

Modelo	Volumen de compactación (m³/h) sobre capas de terreno de grosor recomendado		
	Grava, arena	Terreno mixto	Arcilla, limo
BW 161 AD-4	150-320	135-260	100-220

Modelo	Volumen de compactación (t/h) sobre capas de asfalto de diferente		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 161 AD-4	50-100	100-200	150-230

Especificaciones Técnicas

BOMAG BW 161 AD-4

Pesos

Peso funcionado CECE con cab.	kg	10.050
Carga en eje delantero CECE	kg	5.050
Carga en eje trasero CECE	kg	5.000
Carga lineal estática delantera CECE	kg/cm	30,1
Carga lineal estática trasera CECE	kg/cm	29,8
Peso de operación máx.	kg	11.500

Dimensiones

Radio interior de giro	mm	4.400
------------------------	----	-------

Características de conducción

Velocidad (1)	km/h	0- 5,7
Velocidad (2)	km/h	0- 11,0

Propulsión

Fabricante del motor		Deutz
Modelo		TCD 2012 L04 2V
Nivel de emisión		Stage IIIa / TIER3
Refrigeración		Líquido
Número de cilindros		4
Rendimiento ISO 14396	kW	100,0
Velocidad	min-1	2.300
Equipo eléctrico	V	12

Frenos

Freno de servicio		hidrost.
Freno de estacionamiento		mec.

Dirección

Sistema de dirección		artic.oscil.
Desplaz. lateral izquierda/derecha	mm	170

Sistema de vibración

Rodillo vibratorio		del+tras
Conexión automática de la vibración		regular
Frecuencia	Hz	40/50
Amplitud	mm	0,94/0,42
Fuerza centrífuga	kN	107/74
Fuerza centrífuga	t	10,9/7,5

Capacidades

Combustible	l	200,0
Agua	l	1.000,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

Equipo de serie

- Dos amplitudes/dos frecuencias
- Marcha tipo cangrejo der./izqu. 170 mm
- Funcionamiento autom. de la vibración
- Control individual de la vibración
- Puesto de conducción con:
 - dos volantes
 - Asiento ajustable del operario/conductor
- 2 palancas de traslación con
 - conmutadores integrados para la vibración
 - + rodillo de presión de los cantos
 - + Marcha tipo cangrejo der./izqu.
- Rociado a presión con 2 bombas
- Alarma de marcha atrás
- Interruptor de batería

Equipo opcional

- * Cabina con ROPS y cinturon de seguridad
+ 4 luces integradas
- Cabina sin ROPS
- Disposición de luces según la legislació
- Techo protector
- Luz intermitente de aviso
- Velocímetro
- Indicación de temperatura del asfalto
- Borde cortador
- Raspadores plegables
- Peso adicional (600kg)
- Instalación de aire acondicionado
- ECONOMIZER
- Radio
- Retrovisor exterior adicional
- Extintor de incendios
- Varilla de sonda
- BOMAP - Navegación de compactación con GPS