



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

FENIX 3600 Led



Focos Led

4x300W LED

Lúmenes

160.000 lm

Alcance Lumínico

4300 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





Datos de rendimiento		Fenix 3600
Frecuencia		60 Hz
Voltaje		110 V
Temperatura de funcionamiento		-20/+40
Nivel de ruido		66 dB @7m
Unidad de control		DeepSea 3110
Alimentación auxiliar		2 kVA
Motor		
Modelo		Kohler 15KD350
Revoluciones		3600 rpm
Refrigerado		Aire
Cilindros		1
Alternador		
Modelo		Linz Alumen
Salida clasificada		4.2 kVA
Consumo de energía		
Consumo de combustible		0,55 l/h
Tanque		40 l
Combustible		Diésel
Autonomía sin repostar		72 h
Características del mástil galvanizado		
Altura máxima		7 m
Sistema de elevación		Manual
Rotación		350 °
Resistencia al viento		110 km/h
Chasis y Remolque		
Remolque		Remolque lento
Neumáticos		155/80R13
Sótano		Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores		4+1 (rueda)
Barnizado		Recubrimiento en polvo
Opcional incluidos		
		Sensor crepuscular con arranque automático
Transporte		
Dimensión		112x120x243 cm
Peso		600 kg
En camión		22 unidades
En contenedor 40"		28 unidades
En contenedor 22"		13 unidades

