

ADITAMENTO PARA MINICARGADOR HOJA DE ESPECIFICACIONES BARREDORA COLECTORA

Cuando se trata de barrer, hay muchos desafíos

¿Con qué tipo de materiales trata?

Polvo y grava - fresado de hormigón y asfalto - escombros pesados.

¿Cuánto polvo producirás al barrer?

¿Qué tan eficientemente puedes limpiar?

¿Es su equipo confiable y duradero?


Con nuestra amplia gama de barredoras, **Sweepster** puede proporcionar la solución perfecta para su portador.

Algunas de las características estándar en nuestras barredoras incluyen:

- Diseñado y fabricado para servicio pesado.
- Montajes de fijación rápida.
- Acabado en pintura homeada duradera.
- Cepillos cabezales de diferentes anchos, diámetros, y material de cepillo, incluyendo metal, poli y secciones mixtas.
- Caudal inverso y cepillo para barrido "recogedor de polvo".
- Motores de grado industrial.
- Núcleo de cambio rápido sin herramientas disponible en la mayoría de modelos.



Cambio de núcleo sin herramientas



Después de descansar la barredora en el suelo, retire los pasadores de soportes de motor y cojinetes.



Saque el motor y el ensamble de accionamiento hexagonal. El núcleo / cabezal del cepillo caerá, no necesita remover las mangueras hidráulicas.



Reemplace el núcleo / cabezal del cepillo. Inserte el conjunto del motor. Reemplace los pasadores.

¡Vuelva al trabajo!



Polietileno



Alambre



Mixto

Polipropileno mas resistente que nylon


ADITAMENTO PARA MINICARGADOR HOJA DE ESPECIFICACIONES BARREDORA COLECTORA

La barredora colectoras **SB Hopper** de **Sweepster** cuenta con las siguientes características:

- Mando directo del motor alimentado desde líneas hidráulicas del portador.
- Caudal requerido 10 - 25 gpm, (2000 a 3500 psi.).
- Cepillo de 26 in diam.
- Opción de cepillo de Polietileno (P), o mixto (M).
- Ancho de cepillos disponibles 5, 6 y 7 ft.
- Cabezal de cepillo reversible para "barrido de polvo" escombros.
- Volcado de cucharón levantando los brazos.
- Cambio rápido de núcleo.
- Opción de cepillo esquinero.
- Opción de tanque de agua para rocío.

Opción especial para asfalto o concreto fresado

- Diseñado para barrer después de fresado.
- Cepillo opera en reversa para recolectar polvo en balde.
- Las secciones de cepillos se compactan densamente en obleas optimizadas para barrido.



Un simple ajuste de perilla sin herramientas permite acomodar el desgaste del cepillo y mantener todavía la capacidad incrementada en el cubo.



Especificaciones Barredora Colectora SB Hopper						
Modelo	21559	21560	21571	21572	21583	21584
Ancho de Trabajo (in)	60	60	72	72	83	83
Ancho total (in)	72.3	72.3	84.3	84.3	96.3	96.3
Peso aproximado (lb)	808	955	916	1063	1033	1183
Diámetro de cepillo (in)	26	26	26	26	26	26
Capacidad de tolva (ft³)	13.9	13.9	16.8	16.8	19.8	19.8
Rango de caudal (gpm)	10 - 18	15 - 25	10 - 18	15 - 25	10 - 18	15 - 25
Rango de Presión (psi)	2000 - 3000	2000 - 3000	2000 - 3000	2000 - 3000	2000 - 3000	2000 - 3000

Todas las partes y accesorios de **Paladin Attachments** así como sus equipos asociados están sujetos a mejoras de diseño y cambio de especificaciones en cualquier momento sin aviso previo y sin obligación sobre las unidades vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones de operación aquí enlistadas están sujetas a cambios sin previo aviso. Cuando las especificaciones sean críticas para su aplicación por favor consulte a su asesor de **Paladin Attachments**.