



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

FENIX_PRO41



Imagen con fines ilustrativos.

Focos MultiLed

Lúmenes

Alcance Lumínico

4x320W MultiLED

179.200lm

5000 m2

Italtower Srl

P.Iva 04725890281

Via Meucci 5-11, 35028

www.italtower.com

Piove di Sacco (PD) – Italy

info@italtower.com





| Datos de rendimiento | |
|--|--|
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje | 110 V |
| Temperatura de funcionamiento | -30/+50 |
| Nivel de ruido | 65 dB @7m |
| Unidad de control | DeepSea 3110 |
| Alimentación auxiliar | No |
| Motor | |
| Modelo | Kohler KDW702 |
| Revoluciones | 1800 rpm |
| Refrigerado | Líquido |
| Cilindros | 2 |
| Emisiones | - |
| Alternator | |
| Modelo | Linz Alumen |
| Salida clasificada | 4.2 kVA |
| Consumo de energía | |
| Consumo de combustible | 0,55 l/h |
| Tanque | 100 l |
| Combustible | Diésel |
| Autonomía sin repostar | 182 h |
| Características del mástil galvanizado | |
| Altura máxima | 7 m |
| Sistema de elevación | Manual |
| Rotación | 350 ° |
| Resistencia al viento | 110 km/h |
| Chasis y Remolque | |
| Remolque | Remolque lento |
| Neumáticos | 155/80R13 |
| Sótano | Bandeja antiderrame 110% |
| Estabilizadores | 4+1 (rueda) |
| Barnizado | Recubrimiento en polvo |
| Opcional incluidos | |
| | Sensor crepuscular con arranque automático |
| | Aislador de batería |
| Transporte | |
| Dimensión | 190x110x245 cm |
| Peso | 540 kg |
| En camión | 22 unidades |
| En contenedor 40" | 28 unidades |
| En contenedor 22" | 13 unidades |

